

Mehr als Standard

Sie suchen eine
wirtschaftliche
Basis?



Mehr als Standard

Der Benchmark HERMA basic Einstieg - Ausdauer - Effizienz

Der HERMA basic definiert den technischen Benchmark in seiner Klasse neu. Leistungsstärke von Anfang an ist das überzeugende Argument für den Einstieg in die führende HERMA Technologie. Die DNA von HERMA ist der Ursprung überlegener Parameter. Entwickelt und gefertigt in Deutschland im selben Technologiezentrum wie der HERMA 500, bietet der HERMA basic die gleichen hohen Qualitätsmerkmale – aber zum Beispiel auch identische mechanische Schnittstellen. Sind spezielle Anwendungen oder noch höhere Geschwindigkeiten gefordert, gelingt so der einfache Umstieg auf HERMA High-end-Lösungen.



Kostengünstig im **Einstieg**

Sicher, robust und präzise
für wirtschaftliche Standardaufgaben.

Zusätzlicher Schaltschrank überflüssig
dank integrierter Steuerung.

Schnelligkeit mit **Ausdauer**

Variabel einstellbare Geschwindigkeit von bis zu 25 m/min
bei einsetzbarer Etikettengröße von 12 x 12 bis 160 x 400 mm.

Rasche Bedienung mit Tastenfeld im Display und
Verarbeitbarkeit von mehrlagigen Etiketten.

Garant für **Effizienz**

Hohe Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit
für leistungsorientierte und kostenoptimierte Anwendungen.

Absolut wartungsfreundlich bei langen Lebenszyklen
und langfristiger Verfügbarkeit aller Teile.

Etikettenspezifikationen

Etikettenbreite:	80 / 160 mm
Rollendurchmesser:	300 mm

Technische Spezifikationen

Bauweise:	Linksgerät • Rechtsgerät
Etikettiergeschwindigkeit:	0 – 25 m/min
Schnittstellen:	Startsignal • I/O-Interface • Masterencoder • Etikettenabtastung • Drucker • Transfersystem
Etikettierfunktionen:	Beilaufetikettierung • Masterencoderbetrieb (optional)

Etikettenabtastung

Sensortypen:	Gabellichtschranke • FS03 für Abtastung letztes Etikett
--------------	--

Bedienung

Bedienfeld mit Display • Taste für manuellen Etikettenvorschub •
Auswahl der Sprache • Bedienbarkeit mit Handschuhen

Anzeige

Anzeige um 180 Grad drehbar • Anzeige des konfigurierbaren Hauptparameters

Servicefunktionen

Funktionsupgrade über Codefreischaltung

Steuerung

Antriebstechnik:	Schrittmotor
Steuerungstechnik:	Voll integriert

Betriebsdaten

Spannungsversorgung:	110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Betriebstemperatur:	10 – 40° C
Schutzart:	IP40



HERMA basic Video

HERMA GmbH
Geschäftsbereich
Etikettiermaschinen

Heinrich-Hermann-Straße 14
70794 Filderstadt

Tel. +49 (0) 711 / 7702-6012

www.herma.de/maschinen
maschinen@herma.de